



26114-84

• • , , • ; • •

• •

15 1984 . 783

-

-

26114-84

Non-destructive testing. Flow detection equipment
on the basis of particle accelerators. Main parameters
and general technical requirements
42 7658

1984 . 783

15

01.07.85
01.07.90

20426—82.

1.

1.1.

(1) ; (-
— 1) ;
;
;

1.2.

: 1,0; 2,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10; 15; 20; 25; 30;
40; 50

1.3.

1
,
: 0,010; 0,015; 0,025;
0,040; 0,060; 0,10; 0,15; 0,25; 0,40; 0,60; 1,0; 1,5;
2,5; 4,0; 6,0; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250 /

1.4.

: 0,40;
0,60; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 15; 25; 40; 60; 100;
150; 250 /

1.5.

:
5 % — ;
1 % — -

1.6.

:
110 % — ;
3 % — -

1.7.

1,5 % — 1,0%.

2.

2.1.

12997—76

2.2.

:

2.11.

2.11.1.

80 .

2.11.2.

175 .

2.11.3.

2 .

2.11.4.

3 .

2.11.5.

10 .

2.12.

2.601—68.

2.13.

» « (8—72),

2.14.

);

()

();

2.15.

40

20

40

3.

3.1.

« » —76
 141—76,
 , «
 » —72/80 2120—80,
 , «
 » - «

100 » 1858—78, -

3.2.

12.2.007.0—75, 21657—83, «
 », «
 » « —76,

3.3.

12.1.003—<83.

3.4.

()

3.5.

3.6.

3.7.

3.8. ()
)

3.9.

3.9.1.

-
-

-

-

-

-

0,5	. 22.03.84	0,41	. 24.04.84	. 8000	0,5	«
	«	»	, 123840,	, ,	3	»
	«	».	, ,	, , . 339		

4>3f

1 26114—84 .

09.11.89 3300

01.07.90

: 1.1

: «1.1.

-

(

. . 404)

atv*

